

Общие требования к файлам для широкоформатной печати:

Все печатные макеты должны быть предоставлены в цветовой модели CMYK, файлы других цветовых моделей (RGB, Indexed Colors, CIE Lab), а так же цвета PANTONE будут конвертированы в CMYK с параметрами по умолчанию. При этом вся ответственность за изменение цветов ложится на Заказчика.

Пропорции макетов должны соответствовать печатным размерам – масштаб 1:1.

Макет не должен содержать невидимые, посторонние и вспомогательные элементы (исключение составляют направляющие).

Припуски на обрезку и изображения «на вылет» не делать – файл должен иметь точные размеры для печати.

К макетам должна быть представлена сопроводительная информация:

→ имя файл и кол-во отпечатков;

→ точные размеры изображения;

→ если изображение будет печататься несколькими частями, то необходимо указать размеры каждой части и величину нахлестов (если они необходимы);

→ материал, на котором необходимо печатать изображение и качество отпечатка (стандартное 360 dpi и улучшенное 540 dpi, интерьерное 720 dpi, фото качество 1440 dpi).

Если это баннер - указать плотность. Если это пленка указать: белая или прозрачная, глянцевая или матовая.

Если необходимо точное попадание в цвет, то необходимо сделать цветопробу. Для контроля цветопередачи мы предлагаем изготовление цветопробы. Нами осуществляется доработка макетов, не соответствующих нашим требованиям. Если макет, не соответствующий требованиям, пущен в печать по просьбе заказчика без доработки, то претензии к полученному результату не принимаются.

Допустимые форматы файлов для широкоформатной печати

В печать принимаются следующие форматы файлов:

>*.tif – (Adobe Photoshop до версии CS6 включительно)

Требования к растровым файлам: *.tif

Файл должен быть подготовлен в цветовой палитре CMYK (8 bits). Каждый файл должен содержать только один макет для печати. Все слои в макете должны быть сведены в единый слой (Background) без альфа-каналов (Channels) и путей (Paths). Если имеется белый фон на краях макета, необходимо сделать ограничительную линию-рамку по границе макета толщиной 1 pixel. Сжатие LZW.

Разрешение растровых изображений для печати:

Для печати наружной рекламы с разрешением 360/540 dpi минимальное разрешение в макете должно составлять 72 dpi (pixel/inch). Для более качественной печати, если это необходимо, достаточно 100 dpi (pixel/inch).

Для печати интерьерной рекламы с разрешением 720/1440 dpi минимальное разрешение в макете должно составлять 150 dpi (pixel/inch). Для более качественной печати, если это необходимо, достаточно 200 dpi (pixel/inch).

Увеличение разрешения свыше рекомендованного не приводит к заметному увеличению качества печати, а лишь увеличивает время, затрачиваемое на подготовку к печати, и как следствие, увеличивает сроки выполнения заказа.

Недостаточное разрешение приведет к тому, что будут заметны пиксели и границы линий будут зубчатыми.

Файлы в формате *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx – особенности!

Макеты, созданные в пакете Microsoft Office не являются допустимыми форматами для широкоформатной печати.

Макеты в формате *.cdr (Corel DRAW) недопустимы, т.к. их необходимо будет конвертирован в формат tif и при этом могут возникнуть проблемы.

Если у Вас есть макеты в программе Corel Draw – особенности подготовки к печати самостоятельно:

Макет, созданный в программе Corel Draw перед печатью конвертируются в формат *.tif

Поэтому при подготовке макетов следует учитывать:

Если вы импортируете растровые картинки в Corel, то следует вставлять их только с цветовой моделью CMYK.

Для этого предварительно проверьте импортируемые растровые картинки в программе Photoshop, чтобы убедиться что их цветовая модель CMYK.

Если в макете присутствуют изображения в цветовых моделях, отличных от CMYK, то Вы можете получить неудовлетворительный результат при экспорте.

Не используйте эффекты прозрачности и тени – они моделируются программой Corel в цветовом пространстве RGB и будут некорректно конвертированы.

Черный цвет — обратите внимание!

Черный и серый цвет должен быть составным (черный: C40, M40, Y40, K100), иначе цвет получится не черным, а темно серым.

Как передать файлы в печать?

→по e-mail вложением к письму (обязательно архивируйте макеты: ZIP, RAR);

→разместив файлы на общедоступных файлообменных сервисах: mail.ru, narod.yandex.ru, uploadbox.com, ifolder.ru, skydrive.live.com, webfile.ru; и прислав нам ссылку на скачивание (если вы установили пароль на архив – не забудьте предоставить его нам);

→подъехать к нам с макетами записанными на носителях (CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, Flash-USB).

Пожалуйста, приложите к носителю список файлов, предназначенных для печати, и их цветные или ч/б распечатки.

Внимание! Не присылайте самораспаковывающиеся архивы – они не будут приняты в работу.